

LINEA SICUREZZA
FINESTRE

**CONTROTELAI PER PRODOTTI PER
FINESTRE**

CONTROTELAI PER PRODOTTI PER FINESTRE

APERTURA A FINESTRA E A PORTA-FINESTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Controtelaio realizzato in lamiera zincata 15/10 verniciata con polveri epossidiche idonee per l' esterno, completo di zanche a murare e di eventuali fissaggi per i prodotti DI.BI. (1)

DESCRIZIONE CONTROTELAI				FINESTRA PORTA-FIN.	
TIPO	DESCRIZIONE	UM	UV	CODICE PREZZO	CODICE PREZZO
	PERSIANA VESTA : Controtelaio ad 1 anta	NR	1	CTP/1F 98,80	CTP/1PF 119,60
	PERSIANA VESTA : Controtelaio a 2 ante	NR	1	CTP/2F 109,20	CTP/2PF 130,00
	PERSIANA VESTA : Controtelaio a 3 ante	NR	1	CTP/3F 119,60	CTP/3PF 140,40
	PERSIANA VESTA : Controtelaio a 4 ante	NR	1	CTP/4F 130,00	CTP/4PF 150,80
D	Cancello DIBIBLIND ad un' anta e finestra (2).	NR	1	CTD/1F 290,91	CTD/1PF 469,26
D1	Cancello DIBIBLIND a due ante e finestra (2).	NR	1	CTD1/1F 290,91	CTD1/1PF 469,26
EA	Cancello DIBIBLIND ad un' anta con guida a scomparsa.	NR	1	CTEA/1F 149,64	CTEA/1PF 224,47
EB	Cancello DIBIBLIND ad un' anta con guida in luce.	NR	1	CTEB/1F 149,64	CTEB/1PF 224,47
EA1	Cancello DIBIBLIND a due ante con guida a scomparsa.	NR	1	CTEA1/1F 149,64	CTEA1/1PF 224,47
EB1	Cancello DIBIBLIND a due ante con guida in luce.	NR	1	CTEB1/1F 149,64	CTEB1/1PF 224,47
G	Tapparella SECURFLAP e finestra (3).	NR	1	CTG/1F 290,91	CTG/1PF 469,28
M	Controtelaio per cassaforti.	NR	1	CONCAS01 29,91	//

(1) - La DI.BI. Porte Blindate S.R.L. si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti per miglioramenti funzionali ed estetici senza preavviso.

(2) - I controtelai tipo D, D1 hanno, come standard, la guida superiore a scomparsa. Per quanto riguarda il controtelaio per il solo cancello, lo si può scegliere tra due versioni, quella con guida superiore a scomparsa "EA" o "EA1" e quella con guida superiore in luce "EB" o "EB1".

(3) - Le SECURFLAP con altezza inferiore a 1839 sono considerate finestre, mentre quelle con altezza superiore a 1840 sono considerate porte-finestre.

CONTROTELAI INOX PER PRODOTTI PER FINESTRE

APERTURA A FINESTRA E A PORTA-FINESTRA

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE

Controtelaio realizzato in acciaio inox AISI 316 L spessore 15/10, completo di zanche a murare e di eventuali fissaggi per i prodotti DI.BI. (1)

DESCRIZIONE CONTROTELAI			FINESTRA		PORTA-FIN.
TIPO	DESCRIZIONE	UM	UV	CODICE PREZZO	CODICE PREZZO
D	Cannello DIBIBLIND ad un' anta e finestra (2).	NR	1	CTDX/1F 593,27	CTDX/1PF 958,04
D1	Cannello DIBIBLIND a due ante e finestra (2).	NR	1	CTD1X/1F 593,27	CTD1X/1PF 958,04
EA	Cannello DIBIBLIND ad un' anta con guida a scomparsa.	NR	1	CTEAX/1F 306,17	CTEAX/1PF 458,94
EB	Cannello DIBIBLIND ad un' anta con guida in luce.	NR	1	CTEBX/1F 306,17	CTEBX/1PF 458,94
EA1	Cannello DIBIBLIND a due ante con guida a scomparsa.	NR	1	CTEA1X/1F 306,17	CTEA1X/1PF 458,94
EB1	Cannello DIBIBLIND a due ante con guida in luce.	NR	1	CTEB1X/1F 306,17	CTEB1X/1PF 458,94
G	Tapparella SECURFLAP e finestra (3).	NR	1	CTGX/1F 593,24	CTGX/1PF 958,04

(1) - La DI.BI. Porte Blindate S.R.L. si riserva di apportare modifiche ai propri prodotti per miglioramenti funzionali ed estetici senza preavviso.

(2) - I controtelai tipo D, D1 hanno, come standard, la guida superiore a scomparsa. Per quanto riguarda il controtelaio per il solo cancello, lo si può scegliere tra due versioni, quella con guida superiore a scomparsa "EA" o "EA1" e quella con guida superiore in luce "EB" o "EB1".

(3) - Le SECURFLAP con altezza inferiore a 1839 sono considerate finestre, mentre quelle con altezza superiore a 1840 sono considerate porte-finestre.

CONTROTELAI PER PRODOTTI PER FINESTRE

DISEGNI TECNICI

